



Product Data Sheet

ACI766

Lecteur de proximité à courte portée MiniProx

Le lecteur de carte MiniProx Proximity possède une nouvelle ligne dont l'élégance s'inscrit dans tous les décors. La conception esthétique du lecteur MiniProx permet de l'installer en plein air comme à l'intérieur.

Le lecteur MiniProx est conçu pour être monté directement sur du métal sans que la lecture en soit affectée.



Caractéristiques

- Action à courte portée
- Petits lecteurs discrets
- Usage intérieur/extérieur
- Esthétique soignée
-

ACI766

Lecteur de proximité à courte portée MiniProx

Caractéristiques techniques

Portée de lecture max. (typique)	
Carte ProxCard II	10 - 14 cm
Carte ISOProx	5 - 12 cm
Porte-clé ProxKey II	2,5 - 5 cm
Carte ProxCard Plus	2,5 - 5 cm
Dimensions	152 x 43 x 19 mm
Matériau	Polycarbonate UL94
Alimentation	4,75 - 16 V cc
Caractéristiques électriques	
Moyenne	40 mA à 5 V cc
	50 mA à 12 V cc
Maximum	60 mA à 5 V cc
	120 mA à 12 V cc
Température de fonctionnement	-30° à +65°C
Humidité	0 - 95% sans condensation
Poids	108 g
Fréquence de transmission	125 kHz
Longueur de câble	
Interface Wiegand	150 m

Comment commander

Référence	Description
ACI766	Lecteur de proximité à courte portée MiniProx, noir
ACA102	Interface Wiegand pour lecteur proximité/main libre ACTXXX
ACT725	Carte de proximité standard pour lecteurs ACI755/730/757/766/775/795/740/760
ACT736	Carte de proximité Duo
ACT745	Jeton de proximité pour lecteurs ACI740, 755, 757, 760, 766, 775, 795 - CODE SYSTÈME 31
ACT786	Carte de proximité ISO possibilité photo pour lecteur ACI755/730/757/766/775/795
IDP67	Pince de ceinture (pour ACT725, 736, 786)
IDS940M	Clip auto-enrouleur

