



Fiche Produit

MRW02-N

Alimentation 230 VAC/21 VAC en coffret pour les barrières série MRW-IP66

Présentation

Le nouveau coffret d'alimentation MRW02-N est idéal pour des application en extérieur IP66. Alimentation 230VAC/21 VAC pour barrières série MRW, montage sur poteaux MRW03.



Caractéristiques

- Livré avec support de fixation sur un poteau
- Parfaits pour alimenter des applications extérieures

MRW02-N

Alimentation 230 VAC/21 VAC en coffret pour les barrières série MRW-IP66

Caractéristiques techniques

La tension d'entrée (nominale)	230 VAC (nominal)
Fréquence	50 Hz
Alimentation d'entrée Max.	290 mA à 230 VAC et charge de 1A
Fusible d'entrée secteur	T2.0 230V HBC
Tension de sortie	21.0 à 23.0 VAC
Max. charge de sortie	1.0 A
Fusible de sortie de charge	F1.0A 20mm verre
Diamètre pôle	60mm
Dimensions du boîtier (LxHxP)	110 x 180 x 90 mm (sorties de câbles exclus)
Poids	2.0 kg
Température de fonctionnement	-10 à +40 °C
Température de stockage	-20 à +80 °C
Max. humidité relative	95% sans condensation
Voltage O/P	2 x 20 VAC

Comment commander

Référence	Description
MRW02-N	Alimentation 230 VAC/21 VAC en coffret pour les barrières série MRW- Montage sur poteaux MRW03-IP66

