



Product Data Sheet

SC2202SAAAB01

Mini sabot de sol - robuste

Durabilité et fiabilité

Les contacts magnétiques hautes performances de GE Security sont conçus pour offrir simplicité d'installation, durabilité et fiabilité élevées. La plupart sont prévus pour fonctionner au moins 10.000.000 cycles, ce qui garantit une grande longévité. Chaque connexion Reed est soudée à la main et chaque contact magnétique, sans exception, est testé avant de quitter l'usine.

Pièces et matériaux de haute qualité

Les lames de contact sont plaquées au rhodium ou ruthénium et scellées hermétiquement dans une atmosphère d'azote sec. D'où une protection optimale contre les phénomènes d'adhérence et un environnement exempt d'humidité, évitant la corrosion.

Tous les contacts Reed sont encapsulés dans une masse polyuréthane exclusive, qui permet de garantir l'équilibre critique entre souplesse et pouvoir de maintien maximal. Au cas où le matériau de support se dilate ou se contracte en raison d'un taux d'humidité excessif ou d'un dessèchement, la masse d'enrobage permet au boîtier du contact de plier sans fendre. De plus, elle est insensible aux variations de température, contrairement à d'autres matériaux susceptibles de s'amollir et de provoquer un déplacement du contact Reed, occasionnant un retrait de l'aimant et des fausses alarmes.

Une gamme complète

Pour chaque application, nous avons le produit qu'il vous faut. Notre gamme de contacts est des plus étendues: montage en applique, encastré, au sol, sur porte... De quoi faire face aux exigences posées par les applications les plus diverses - résidentielles, industrielles ou commerciales.



Caractéristiques

- Faible encombrement
- Grand débattement
- boîtier résistant
- NFA2P Type 3

SC2202SAAAB01

Mini sabot de sol - robuste

Caractéristiques techniques

Distance de fermeture	75 mm
Raccordement	4 conducteurs; 2 m (câble blindé)
Type de contact	NF
Dimensions (L x P x H)	
Aimant	89 x 39 x 39 mm
Contact	89 x 39 x 10 mm
Boîtier	Aluminium

Comment commander

Référence	Description
SC2202SAAAB01	Mini sabot de sol - robuste

