



Product Data Sheet

ATS1160

Lecteur bus de carte proxi MIFARE sans clavier

Présentation

Les Lecteurs ATS1160/1161 sont des lecteurs de cartes Mifare (compatible avec les cartes GE Security ACT406 / ACT407 / ACT408 / ACT430). Ces lecteurs peuvent être installés sur une surface métallique ou dans l'encadrement d'une porte et conviennent à toute application où un petit lecteur est requis.

Interface

Le lecteur ATS1160 intègre toutes les interfaces électroniques nécessaire à l'interfaçage avec le bus de la centrale ATS et le bus local des contrôleurs ATS125x.

Le lecteur est configurable dans le menu installateur accessible via un RAS LCD du bus ou la carte d'adressage ATS1482.

Design

La conception unique du boîtier garantit que les lecteurs peuvent être utilisés dans un environnement des plus exigeant. Les lecteurs peuvent être installés directement sur à une surface métallique sans aucune isolation.



Caractéristiques

- Lecteur bus Mifare pour ATS
- Lecture du code des cartes enrôlées
- Boîtier plastique robuste
- Adapté pour l'intérieur comme pour l'extérieur
- Interface bus ATS

ATS1160

Lecteur bus de carte proxi MIFARE sans clavier

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	10.8 - 30VDC
Consommation	130 mA max.
Coffret	Plastique
Dimensions (HxLxP)	140 x 44 x 20 mm
Température de fonctionnement	-40 à +55 °C
Température de stockage	-40 à +55 °C
Indice IP	IP67
Câble	LIYY 2m
Raccordement	Bus de données RS485
Adressage	Via clavier ou carte de configuration
Led	Tricolore
Fréquence porteuse	13.56 MHz
Niveau du champ	Conformité EN300330
CEM	Conformité CE
Autoprotection à l'arrachement	Optique

Comment commander

Référence	Description
ATS1160	Lecteur bus de carte proxi MIFARE sans clavier
ATS1482	Carte de configuration des lecteurs MIFARE ATS1160 et ATS1161

