



Product Data Sheet

ATS1410

Lecteur de carte magnétique

Lecteur magnétique ATS

Lecteur de carte magnétique moderne conçu pour être installé sur une porte métallique ou sur un montant de fenêtre. L'ATS1410 est équipé de deux LEDs et d'un avertisseur interne pour indiquer l'état du contrôle d'accès. Le lecteur magnétique ATS est conçu pour s'interfacer au contrôleur 1 porte ATS1170 ou au clavier ATS1105 avec écran à cristaux liquides. Il est équipé des composants électroniques nécessaires à cet effet et ne demande aucune programmation ni aucun câblage sophistiqué.

Contrôleur 1 porte

Le contrôleur 1 porte ATS1170 est scruté sur le bus de données RS485 de la centrale ou du contrôleur 4 portes sous forme de module RAS. Il bénéficie d'une base de données

offline regroupant 20 utilisateurs privilégiés. L'ATS1170 peut être programmé pour fonctionner avec un lecteur de carte Wiegand ou un lecteur de carte magnétique ATS et un bouton " Demande de sortie ".

Connexion à la centrale

Les centrales ATS prennent en charge le format Wiegand 26 bits et le format magnétique ATS, avec un maximum de deux codes site et de deux offset cartes dans chacun des cas. Pour prendre en charge d'autres formats de carte, gérer de plus nombreux codes site ou émettre plus de deux lots de cartes avec numéros utilisateur consécutifs, il faut un MUI*.

Connexion sur le contrôleur 4 portes

L'ATS1250 prend en charge toute une variété de lecteurs tiers et dispose de 40 lots de cartes pour permettre l'émission et la réémission de cartes avec numéros utilisateur consécutifs 40 fois. *IUM = Module utilisateur intelligent



Caractéristiques

- Lecteur de carte magnétique compatible avec les cartes Aritech ACT 600
- Connexion au bus de données RS485 via l'ATS1170 ou l'ATS1105
- Avertisseur et LEDs intégrés

ATS1410

Lecteur de carte magnétique

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation (V c.c.)	5
Courant de fonctionnement	75 mA max.
Sortie d'alimentation auxiliaire	Non applicable
Nombre max. sur le bus de centrale	16
Distance max.	50 m de l'ATS1170/1105
Câble préconisé	Aritech WCAT 52/54 ou équivalent
Cartes compatibles	Aritech ACT 600 ou équivalentes
Formats compatibles	Non applicable
Durée de vie	100 000 passages de cartes
Dimensions en mm (L/H/P)	44 x 93 x 35
Indice de protection IP	IP30
Température de fonctionnement	0 à +50° C

Comment commander

Référence	Description
ATS1410	Lecteur de carte magnétique de type ACT600

