

Station d'armement sur bus - Clavier, écran à cristaux liquides 2 x 16 caractères, avec interface de lecteur

ATS1105

Clavier déporté Afficheur LCD + interface lecteur de carte
 Advisor MASTER regroupe toute une variété d'interfaces
 utilisateur assurant des fonctions d'alarme et de contrôle d'accès

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	10,5 - 13,8 V c.c.
Consommation électrique	110 mA max.
Circuit à collecteur ouvert	1 (50 mA max.)
Entrée " Demande de sortie "	Oui
Distance maximum de la centrale	1,5 km
Nombre de sorties à collecteur ouvert max.	16
Câble préconisé	Aritech WCAT 52/54 ou équivalent
Surveillance du bus de données	Surveillance continue pour vérifier si des modules sont offline sur le bus de données
Adressage	Commutateurs DIP
Indice de protection IP	IP30
Dimensions (L/H/P)	126 x 168 x 40 mm
Température de fonctionnement	0 à +50°C
Couleur	Beige



Comment commander

ATS1100	Clavier, écran à cristaux liquides 2 x 16 caractères
ATS1190	Lecteur de carte intelligent Hitag II, NF et A2P type 3
ATS1155	Clavier renforcé à 4 LEDs (fourni en kit)
ATS1105	Clavier, écran à cristaux liquides 2 x 16 caractères avec interface de lecteur
ATS1192	Lecteur de carte intelligent et renforcé Hitag II