



Fiche Produit

CS575M

Centrale d'alarme 8 zones - boîtier métallique

Généralités

CS575M

Qu'elles couvrent 4 ou 168 zones, toutes les centrales de cette gamme offre la même philosophie de programmation. Ge Security a pris le temps de développer ces centrales conformément à ses propres normes pour offrir des fonctionnalités complètes et différentes options, comme le système domotique et l'écoute bidirectionnelle.

La famille de centrales de contrôle d'intrusion CS875/575/375/175 garantit à vos clients comme à vous-même des solutions qui méritaient bien leur attente.

Extrêmement souples d'emploi, elles vous permettent de choisir une combinaison de zones câblées ou non en fonction de vos besoins particuliers. Évolutives, elles permettent aussi d'ajouter rapidement et sans difficulté de nouvelles zones.

Grâce aux modules supplémentaires pour la prise en charge des technologies radio, domotique X-10 et interphonie, la centrale CS575M propose des solutions souples pour l'extension des installations de taille moyenne



Caractéristiques

- 8 zones filaires librement programmables
- Extensible à 48 zones filaire / radio librement programmables
- 20 types de zone préconfigurés (ex. intrusion ou incendie ...)
- Contournement de répondeur téléphonique
- Transmetteur intégré
- Téléchargement avec blocage installateur
- Protection par fusibles électroniques
- 4 sorties intégrées
- Jusqu'à 4 groupes
- Maximum 8 claviers par groupe
- Détecteurs de fumée 2 ou 4 fils
- Armement forcé par groupe
- Armement/réarmement automatique
- Affectation des zones à un ou plusieurs groupes
- 99 codes utilisateurs (quatre chiffres) ou 66 (six chiffres)
- Sortie HP sirène ou tension
- Surveillance tension et courant de ligne téléphonique
- Test dynamique batterie
- Mode test de marche
- Surveillance de sirène et sortie haut-parleur
- Extension câblée à 48 zones
- 32 modules maximum sur le bus y compris clavier

CS575M

Centrale d'alarme 8 zones - boîtier métallique

Caractéristiques techniques

Puissance de fonctionnement	16,5 V c.a., 50 VA
Alimentation aux. avec transfo. 50 VA	1 A
Résistance de boucle	
Pour boucle standard	4K7 fin de ligne
Pour détecteur de fumée à 2 fils	560 ohms maximum
Sirène intégrée	2 tonalités (pulsée et modulée) - sirène intérieure uniquement
Alarme disponible actuellement	
(si le pilote de sirène n'est pas utilisé)	2,5 A
Température de fonctionnement	0 à 49°C
Dimensions (L/H/P)	445 x 315 x 85 mm
Boucle de réponse	Sélectionnable : 50 ms ou 500 ms
Capacité batterie	12v 18AH (BS131N)

Comment commander

Référence	Description
CS575M	Centrale d'alarme 8 zones - boîtier métallique
CS5500	Clavier piloté par menus déroulants en clair pour centrales CS175, CS375, CS575, CS875, NF et A2P type 2
LK550002-I	Kit langues CS5500 Installateur - Français
LK550002-U	Kit langues CS5500 Utilisateur - Français

