



Fiche Produit

CS7002N

Transmission GSM/GPRS/SMS

Présentation

CS7002 est un module de transmission GSM/GPRS/SMS pour la gamme CS Confort. Il fonctionne comme un transmetteur d'alarmes et peut aussi être utilisé pour la programmation à distance à l'aide d'un chargement/téléchargement sur le réseau GSM data ou GPRS.

Transmission d'alarmes

Les événements d'alarmes peuvent être transmis au centre de télésurveillance à l'aide de tous les protocoles de la centrale pris en charge via le canal audio du GSM ou en format Contact ID / SIA via la connexion TCP/IP sur GPRS vers un récepteur réseau Osborne Hoffman compatible.

Les événements d'alarmes peuvent être transmis vocalement via le canal audio en association avec le module vocal CS535.

Les événements d'alarmes peuvent aussi être transmis en texte clair via SMS aux utilisateurs.

Fonctionnement du système à distance

Le périphérique CS7002 peut être utilisé pour un fonctionnement du système à distance et aussi pour un système "interphonie" avec 2 canaux audio en utilisant le module CS534.

Il peut être utilisé pour un fonctionnement du système à distance via SMS*.

Grâce à CS7002, les installateurs peuvent aussi programmer la centrale à distance à l'aide du logiciel de chargement/téléchargement.

* Fonctionnalité disponible à partir de la version 5



Caractéristiques

- Solution de sauvegarde pour ligne RTC, numérisé ou TCP/IP
- Transmission d'événements radio
- Transmission analogique via le canal audio (tous les protocoles de la centrale pris en charge)
- Transmission vocale en association avec le module CS535
- Transmission SIA et Contact ID utilisant le réseau GPRS
- Chargement/téléchargement sans fil à l'aide de GSM data/GPRS
- Le téléchargement peut être initialisé à distance ou localement
- Sessions de téléchargement facultatives au cours des appels de test cyclique
- Possibilité d'utilisation avec le module d'interphonie CS534 pour des commandes DTMF
- Quatre destinations de transmission programmables
- Des événements à transmettre sélectionnables à partir de huit groupes
- Entièrement compatible avec le récepteur réseau Osborne Hoffman
- Envoi de SMS en texte clair jusqu'à 16 destinataires possibles
- Utilisation possible de cartes pré-payées avec surveillance du crédit et de la durée de validité de la carte SIM
- Commande du système à distance avec la version 5 (armer/désarmer/commander une sortie ...)

CS7002N

Transmission GSM/GPRS/SMS

Caractéristiques techniques

Puissance utile	12 VCC provenant de la centrale CSX75, connexion via les bornes de la batterie pour courant actif de crête de 2 A..
Batterie recommandée	12 V 7,2 Ah
Température de fonctionnement	0 à 49°C
Humidité relative max	max. 93% sans condensation
Consommation électrique au repos	30 mA
Dimensions	102 mm x 97 mm x 24 mm
Poids à l'expédition	0,115 Kg

Comment commander

Référence	Description
CS7002N	Module de transmission GSM/GPRS/SMS pour la gamme CS Confort

