



Fiche Produit

DHX75PB

Module d'alimentation bus 40 VA

Généralité

L'alimentation supervisée du bus est pilotée par un microprocesseur peut être utilisé sur toute la gamme CS confort Elle possède 3 sorties programmables et une sortie sirène. La sortie sirène et l'autoprotection permet de superviser son coffret. Le DHX75PB utilise le même coffret poly carbonate utilisé pour les CS375 et CS575 et utilise un transformateur 40VA. Elle délivre un courant maximum de 2 A.



Caractéristiques

- 3 sorties programmables
- 1 sortie sirène supervisée
- Supervision de l'alimentation

DHX75PB

Module d'alimentation bus 40 VA

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée secteur	230 V AC 50 Hz 40 VA
Consommation électrique	0.173 A
Tension d'alim. de la carte principale	16,5V AC
Taille de la carte	161 X 108 X 28 mm
Taille du boîtier	380 X 260 X X 120 mm
Courant maxi. débité	2 A
Capacité batterie max.	12V 10AH
Environnement	
empérature de fonctionnement	+0°C à +40°C
Humidité	Max. 93% sans condensation
Poids à l'expédition	2600 g

Comment commander

Référence	Description
DHX75PB	Module d'alimentation bus 40 VA dans un coffret polycarbonate
CS320	Carte d'alimentation bus CS confort

