



Fiche Produit

FVS-16-250

Serveur vidéo 16 canaux disque dur 250GB

Ge Security introduit sur le marché un tout nouveau serveur vidéo, intégrant les dernières technologies pour le traitement du signal vidéo, ainsi que des capacités à fonctionner avec n'importe quel support de transmission, comme l'ADSL, le RTC, le Numéris, le GPRS ou bien encore l'UMTS. Le FVS est une plateforme compact qui combine toutes les fonctionnalités d'un serveur et d'un multiplexeur conventionnel.

Capable de supporter un large choix de réseau de communication (LAN/WAN, ADSL, RTC, Numéris, Wi-Fi et les protocoles GSM), le logiciel d'exploitation s'adapte aux PC, PDA ou bien encore aux téléphones mobiles, vous offrant la possibilité de vous connecter n'importe ou n'importe quand, par n'importe quel support de communication.



Caractéristiques

- 4 canaux simultanément (8, 16 disponible)
- Télémétrie multiprotocoles
- Transmission sur tout type de support LAN/WAN RTC, NUMERIS, GPRS, UMTS
- Réception des images sur PDA ou téléphones mobile en GPRS ou UMTS
- Capacité Triplex
- Notifications des alarmes par Email ou SMS
- Détection de mouvement, entrées d'alarme par contact secs

FVS-16-250

Serveur vidéo 16 canaux disque dur 250GB

Caractéristiques techniques

Standart vidéo

- PAL/ NTSC/SECAM vidéo composite

Canaux

- 4, 8 ou 16

Résolution

- 640 x 480 (VGA) 320 x 240 (CIF) 160 x 120 (QCIF)

Compression

- MPEG4

Taux de compression

- De 9Kb à 1Mbs

Codage

- Protocole SSL/TLS

Contrôle PTZ

- 1 x RS-232, 1 x RS-232/RS-485

Protocole PTZ

- GE/KALATEL Pelco, Mintron, D-MAX, AHE Speed, Lilin

Connexion Ethernet

- 10/100 Base-T

Nbre Utilisateurs

- MAX 15 Simultanément

Maintenance

- Mise à jour automatique

Enregistrement

- Permanent ou sur Alarme

Disque Dur

- 40GB (80GB/8 voies, 200GB/16 voies)

Type d'évènement

- Entrées d'alarme, détection de mouvement, perte signal vidéo, défaut système, perte alimentation

Système d'exploitation

- LINUX

Entrées d'alarmes

- Par opto coupleur

Sorties d'alarme

- 2 collecteurs ouverts par opto coupleur

Tension d'alimentation

- 110 à 220VAC

Puissance

- 60 Watts

Température de fonctionnement

- 5 à 50°C

Dimensions

- 90 x 240 x 206

Poids

- 4Kg

Comment commander

FVS-16-250

Serveur vidéo 16 canaux avec disque dur local 250GB
compression MPEG4

