



## Fiche Produit

# FVS-8-160

Serveur vidéo 8 canaux disque dur 160GB

Ge Security introduit sur le marché un tout nouveau serveur vidéo, intégrant les dernières technologies pour le traitement du signal vidéo, ainsi que des capacités à fonctionner avec n'importe quel support de transmission, comme l'ADSL, le RTC, le Numéris, le GPRS ou bien encore l'UMTS. Le FVS est une plateforme compact qui combine toutes les fonctionnalités d'un serveur et d'un multiplexeur conventionnel.

Capable de supporter un large choix de réseau de communication ( LAN/WAN, ADSL, RTC, Numéris, Wi-Fi et les protocoles GSM), le logiciel d'exploitation s'adapte aux PC, PDA ou bien encore aux téléphones mobiles, vous offrant la possibilité de vous connecter n'importe ou n'importe quand, par n'importe quel support de communication.



### Caractéristiques

- 8 canaux simultanément ( 4, 8, 16 disponible)
- Télémétrie multiprotocoles
- Transmission sur tout type de support LAN/WAN RTC, NUMERIS, GPRS, UMTS
- Réception des images sur PDA ou téléphones mobile en GPRS ou UMTS
- Capacité Triplex
- Notifications des alarmes par Email ou SMS
- Détection de mouvement, entrées d'alarme par contact secs

# FVS-8-160

Serveur vidéo 8 canaux disque dur 160GB

## Caractéristiques techniques

---

### Standard vidéo

- PAL/ NTSC/SECAM vidéo composite

### Canaux

- 4, 8 ou 16

### Résolution

- 640 x 480 ( VGA) 320 x 240 (CIF) 160 x 120 ( QCIF)

### Compression

- MPEG4

### Taux de compression

- De 9Kb à 1Mbs

### Codage

- Protocole SSL/TLS

### Contrôle PTZ

- 1 x RS-232, 1 x RS-232/RS-485

### Protocole PTZ

- GE/KALATEL Pelco, Mintron, D-MAX, AHE Speed, Lilin

### Connexion Ethernet

- 10/100 Base-T

### Nbre Utilisateurs

- MAX 15 Simultanément

### Maintenance

- Mise à jour automatique

### Enregistrement

- Permanent ou sur Alarme

### Disque Dur

- 160GB/8 voies, (160GB/16 voies)

### Type d'évènement

- Entrées d'alarme, détection de mouvement, perte signal vidéo, défaut système, perte alimentation

### Système d'exploitation

- LINUX

### Entrées d'alarmes

- Par opto coupleur

### Sorties d'alarme

- 2 collecteurs ouverts par opto coupleur

### Tension d'alimentation

- 110 à 220VAC

### Puissance

- 60 Watts

### Température de fonctionnement

- 5 à 50°C

### Dimensions

- 90 x 240 x 206

### Poids

- 4Kg

## Comment commander

---

### FVS-8-160

Serveur vidéo 8 canaux avec disque dur local 160GB  
compression MPEG4

