



## Fiche Produit

# GE-TTP-414VH

Transpondeur universel passif - Paires torsadées - 4 voies avec Anti interf.

### Présentation

Le GE-TTP414VH est un transpondeur vidéo passif sur 4 voies (non amplifiés) ce dispositif permet la transmission de vidéo en temps réel monochrome ou couleur sur paire torsadée non blindée (UTP) et téléphoniques. Signaux 1Vcc composites sont supportées à des distances jusqu'à 400 mètres (Et plus, lorsqu'il est utilisé avec un récepteur actif). - Avec anti-interférences.

Ces Transpondeurs sont dotées d'une immunité au bruit, exceptionnelle et d'une nouvelle technologie permettant de fonctionner en simultané sur le câblage existant UTP dans un bâtiment. Parfait pour les grandes installations en CCTV, où le besoin d'installer de nombreux caméras vidéo serait très difficile en utilisant un câble coaxial traditionnel.

Il suffit de trouver une paire de câble CAT 5 près de l'appareil ou de la source vidéo et d'une connexion croisée à travers le bâtiment (s) à l'endroit où vous envisagez de placer votre moniteur, un multiplexeur, un magnétoscope numérique ou un périphérique de destination. Les avantages de ce type de système sont des signaux vidéo clairs, moins de câbles à gérer, une réduction des coûts par connexion, et un câblage centralisé pour un meilleur contrôle.

Exemples d'installations typiques : les écoles, les aéroports, les casinos, les ascenseurs, les hôpitaux, les parkings, les prisons, les centres commerciaux, etc



### Caractéristiques

- BNC mâle pour se connecter rapidement au bornier
- Transmission des vidéos en couleur ou Monochrome jusqu'à 400m
- Distance pouvant aller jusqu'à 800 mètres avec l'utilisation d'un récepteur actif
- Passif, pas d'alimentation
- Anti-interférences

# GE-TTP-414VH

Transpondeur universel passif - Paires torsadées - 4 voies avec Anti interf.

## Caractéristiques techniques

### Entrées / Sorties Vidéo

- 4x connecteur BNC

### Video Level

- 1 Vcc

### Distance de transmission

- 400 m Passif passif, à 800 m Passif-Actif

### Min. câble exigence

- Non-blindé Cat 5 (ou supérieur)

### Dimensions

- 80 x 110 x 25 mm

---

## Comment commander

GE-TTP-414VH

Transpondeur universel passif - Paires torsadées - 4 voies  
avec Anti interférences

