



## Fiche Produit

# GEC-DV-16SP

Dôme compact PTZ TruVision - zoom optique 16 X, Montage pendent/plaque murale

Dans la gamme TruVision™ sont proposés des Dômes Compacts à pilotage PTZ avec Zoom optique 16 X : il s'agit de dômes possédant des fonctionnalités très avancées tout en ayant une taille compacte. Ils combinent des caractéristiques de mouvement horizontaux et verticaux à une caméra zoom autofocus munie d'un capteur 1/4 " de haute performance. Cette caméra est capable de réaliser toutes les fonctions attendues d'une caméra dôme traditionnelle avec une rotation de 350°.

Un zoom optique 16 X combiné à un zoom numérique 8 X permet d'effectuer les zooms nécessaires à toutes les conditions de surveillance, tout cela supporté par un capteur 1/4 " de haute sensibilité délivrant une image d'excellente résolution.

Possibilités de 63 prépositions, chemin de ronde ... apportant un maximum de flexibilité à l'utilisateur. L'utilisateur peut interfacer la caméra avec un signal d'alarme provenant d'un système d'alarme extérieur et d'orienter la caméra dans une position présélectionnée.



### Caractéristiques

- Caméra couleur Haute Résolution - 480 Lignes TV - Capteur 1/4 " de haute sensibilité
- Possibilités de 63 prépositions, chemin de ronde - Apportant un maximum de flexibilité à l'utilisateur
- fonction Alarme — Un zoom optique 16 X combiné à un zoom numérique 8 X permet d'effectuer les zooms nécessaires à toutes les conditions de surveillance
- Simple à configurer et à installer
- IP66

# GEC-DV-16SP

Dôme compact PTZ TruVision - zoom optique 16 X, Montage pendant/plaque murale

## Caractéristiques techniques

### Caméra

- Format du Signal : PAL
- Capteur : 1/4 in., Super HAD CCD
- Total Pixels: 470K PAL
- S/N Ratio: Sup. à 48dB
- Objectif : X16 Zoom, (F1.6(W), F=3,9-63,0 MM)
- Résolution Horizontale : Sup. à 480 TVL
- Minimum Illumination : 1 Lux (30IRE)
- Zoom Digital : 8x
- Sync Système : Interne
- Balance des Blancs : Auto, Special, Intérieur, manuel
- Protocoles de Contrôle : DIGIPLEX RS-422, IMPAC RS-485, ASCII, PELCO D & PELCO P
- Entrée d'alarme : 2-Entrées
- Sortie Vidéo : Sortie Composite 1 Vcc
- Obturateur Electronique PAL: 1/50 à 1/10,000 sec.
- Vitesse Horizontale : 0 ~ 350° (120°/sec.)
- Vitesse Verticale : 0 ~ 90° (120°/sec.)
- Pré positions : 63 positions
- Caméra ID: 256
- Shadow Tour: 1

### Electrique

- Voltage 24VAC/24VDC
- Ampérage Maximum 25 VA
- Poids (caisson): 3.5 kg
- Dimensions : 183.4 x 226 mm surface
- Température de fonctionnement -10 à 50° C
- Température de stockage -40° à 60° C
- Indice de protection IP66

## Comment commander

### GEC-DV-16SP

Dôme compact PTZ TruVision - zoom optique 16 X,  
Montage pendant/plaque murale, PAL

### GEC-DV-PM

Kit de montage pendant plafond pour Dôme compact PTZ  
TruVision-Zoom optique 16x

### GEC-DV-WM

Kit de montage pendant mural pour Dôme compact PTZ  
TruVision - zoom optique 16 X,

### ATD-6812-PSU

Unité d'alimentation électrique pour tous les dômes, 24  
Vca, 3 A

