



Fiche Produit

GEC-EVR2-P

Caméra EX VIEW hautes performances, affichage menu OSD 540 lignes, 0,5 lux

Présentation

Éprouvez des images claires et cristallines avec la nouvelle ligne CamPlus 2 haute résolution de GE.

La nouvelle gamme GEC-EVR a une résolution supérieure de 540TVL. Ce haut rendement, flexibilité de configuration et un ensemble complet de caractéristiques transforment ces caméra couleur en limite de gamme. En utilisant la plus moderne technologie de capteur de résolution très haute, les caméras GEC-EVR élèvent la surveillance à un niveau supérieur. La configuration est simple grâce à l'interface numérique OSD de cinq boutons de nouvelle conception. Les caméras GEC-EVR fonctionne bien avec la configuration originale, mais l'interface numérique OSD, permet de contrôler des caractéristiques comme la balance des blancs, le profit et le contrôle du diaphragme, ainsi que plusieurs caractéristiques communes. Comme les CamPlus originaux, les caméras CamPlus 2 offrent double sortie BNC, LED indicateur d'alimentation, alimentation 85 - 264 Vca et une couverture latérale glissante pour éviter la modification indésirée des ajustements de la caméra. Ce panneau, en outre, apporte à la caméra un aspect propre. Certaines des caractéristiques avancées des GEC-EVR incluent le camouflage de zones à caractère privé et fonction de miroir horizontal/vertical.



Caractéristiques

- 540 lignes TV
- Facile d'utilisation avec un menu intuitif
- Plusieurs Résolution possible en couleur et en noir et blanc

GEC-EVR2-P

Caméra EX VIEW hautes performances, affichage menu OSD 540 lignes, 0,5 lux

Caractéristiques techniques

Détection d'image

- 1/3" transfert super HAD CCD

Signal système

- CCIR

Eléments de l'image

- 795 x 596

Balayage du système

- 625 lignes

Synchronisation système

- Verrouillage interne/ligne ; phase ajustable

Résolution horizontale

- 540 lignes TV

Sensibilité

- 0.1 lux à F1.2

Gain

- Super AGC 30 dB

Rapport S/B

- >50 dB

Système exposition automatique

- 1/50 à 1/100.000 sec. automatique ou manuel

Compensation de luminosité

- Automatique

Gamma

- activé = 0.45; désactivé = 1

Signal vidéo de sortie

- Composite: 1 Vcc à charge 75 ohm

Type objectif

- Compatible objectif auto-iris et direct drive

Monture objectif

- Monture C et CS

Température de fonctionnement

- -20 à +50°C

Tension d'alimentation

- 85 - 264 VDC

Dimensions

- 141 x 70 x 52 mm

Comment commander

GEC-EVR2-P

Caméra EX VIEW hautes performances, affichage menu OSD 540 lignes, 0,5 lux couleur, alimentation 85-265vca, existe en 12-24VAC

