



Fiche Produit

GEC-IPDRH-24VA-P

Dôme Robuste CamPlus IP avec une résolution de 520 Lignes TV, MPEG-4 compr.

Remplacez votre caméra dôme analogique traditionnelle par les caméras dômes robustes de la série CamPlus™ IP. La dernière génération de capteurs et de traitement des signaux numériques (DSP) se combine avec la technologie de compression MPEG-4 pour envoyer des images rapidement et facilement sur le réseau. Le caisson robuste peut être installé en intérieur ou en extérieur, et est disponible en jour/nuit pour une utilisation selon les conditions d'éclairage.

La caméra Dôme robuste haute résolution CamPlus est disponible avec 802.3AF PoE (Power over Ethernet) pour une installation avec un seul câble, ou une entrée d'alimentation universelle 12 VAC VDC/24 fournissant ainsi une vidéo de qualité en toute sécurité.

Le Dôme Robuste IP utilise la dernière compression MPEG-4 et offre une haute résolution D1 25 im./sec. sur le réseau. En outre, la bande passante est ajustable, ce qui permet de s'adapter à tous types de réseaux. Le Dôme robuste CamPlus IP offre des résolutions: QCIF, CIF, D1.

La simplicité d'utilisation des logiciels de navigation Web peut être utilisé pour la configuration à distance, la visualisation des images, et les mises à jour du firmware. Regarder la vidéo en direct de n'importe où dans le monde avec accès à Internet. Le Multicast permet à plusieurs utilisateurs autorisés de se connecter sans surcharge et ralentissement du réseau.

CamPlus dôme IP caméras sont compatibles avec les normes de l'industrie des protocoles comme SMTP et TCP / IP pour la connectivité à large bande.



Caractéristiques

- Compression MPEG-4 offre une excellente qualité d'image
- Configuration des outils de contrôle de la bande passante
- Jour / nuit modèle passe automatiquement de la couleur au monochrome en faible luminosité
- Compatible avec les plus grands systèmes
- PoE "Power over Ethernet" Alimentation par IP
- Les options disponibles pour une vaste gamme de conditions d'éclairage
- La détection de mouvement sur 3 fenêtres
- Capacité de vérifier les événements avec entrée et sortie d'alarme
- Prise en charge audio bidirectionnelle
- Caisson thermostaté livré en standard

GEC-IPDRH-24VA-P

Dôme Robuste CamPlus IP avec une résolution de 520 Lignes TV, MPEG-4 compr.

Caractéristiques techniques

Caméra

- Capteur 1/3" transfert interligne Super HAD CCD
- Pixels 752 X 582 PAL
- Horizontal Résolution Horizontale 520 Lignes TV
- Sensibilité couleur 0.5 lux @ F1.2 (30 IRE, AGC 36 dB)
- Sensibilité, jour / nuit modèle 0.5 lux @ F1.2 (30 IRE, AGC 36 dB) en couleur; 0.1 lux @ F1.2 (30 IRE, AGC 36 dB) in b/w
- Cadre d'intégration 2x à 160x
- Synchronisation Line-lock
- Dynamic range 52 dB

Vidéo

- Compression MPEG-4 ASP Conforme
- Résolution Image @ full D1: 720 x 576 (PAL); @ CIF: 352 x 288 (PAL); @ QCIF: 176 x 144 (PAL)
- Bite Rate jusqu'à 3Mbps
- Sortie Composite 1.0 Vcc avec 75-ohm , BNC connecteur

Audio

- Compression 8 kHz, mono, PCM
- Audio Entrée de ligne Asymétrique, 1.4 Vcc, 1 V rms, terminal block

Réseaux

- LAN / WAN port Ethernet (10/100 Base-T) Connecteur RJ-45
- Protocole TCP, UDP, IP, HTTP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP
- Sécurité Mot de passe défini par admin.

Électrique

- POE models are IEEE 802.3af and 12 VDC compatible only (no 24V AC)
- 24 VAC models are 24 VAC and 12 VDC compatible only (no POE)
- Consommation: 12 W max.
- Data rate 28 Kbps - 3 Mbps
- Composite output: 1.0 Vcc avec 75-ohm, BNC connector

Audio

- Compression: 8 kHz, Mono, PCM
- Audio line input: Unbalanced, 1.4 V p-p, 1 V rms, terminal block
- Audio line output: Unbalanced, 1.4 V p-p, 1 V rms, terminal block

Network

- LAN port: Ethernet (10/100 Base-T); RJ-45 connector
- WAN port: Ethernet (10/100 Base-T); RJ-45 connector
- Protocol: TCP, UDP, IP, HTTP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP
- Sécurité Mot de passe défini par admin.

Environmental

- Température de fonctionnement -30°C à 50°C

Electrical

- POE: IEEE 802.3af and 12 VDC compatible only (no 24V AC)
- 24 VAC: 24 VAC and 12 VDC compatible

- Power consumption: 12 W max.

Physical

- Dimensions: 5.32" x 4.30" (135 x 109 mm)

Comment commander

GEC-IPDRH-24VA-P

Dôme Robuste CamPlus IP avec une résolution de 520 Lignes TV, MPEG-4 compression, PoE, 12 VDC PAL

