



Fiche Produit

GEC-IPDRH-DN-24VA-P

Dôme Robuste CamPlus IP Jour/Nuit avec une résolution de 520 Lignes TV, MPEG-4

Remplacez votre caméra dôme analogique traditionnelle par les caméras dômes robustes de la série CamPlus™ IP. La dernière génération de capteurs et de traitement des signaux numériques (DSP) se combine avec la technologie de compression MPEG-4 pour envoyer des images rapidement et facilement sur le réseau.

Le caisson robuste peut être installé en intérieur ou en extérieur, et est disponible en jour/nuite pour une utilisation selon les conditions d'éclairage. La caméra Dôme robuste haute résolution CamPlus est disponible avec 802.3AF PoE (Power over Ethernet) pour une installation avec un seul câble, ou une entrée d'alimentation universelle 12 VAC VDC/24 fournissant ainsi une vidéo de qualité en toute sécurité.

Le Dôme Robuste IP utilise la dernière compression MPEG-4 et offre une haute résolution D1 25 im./sec. sur le réseau. En outre, la bande passante est ajustable, ce qui permet de s'adapter à tous types de réseaux.

Le Dôme robuste CamPlus IP offre des résolutions: QCIF, CIF, D1. La simplicité d'utilisation des logiciels de navigation Web peut être utilisée pour la configuration à distance, la visualisation des images, et les mises à jour du firmware. Regarder la vidéo en direct de n'importe où dans le monde avec accès à Internet. Le Multicast permet à plusieurs utilisateurs autorisés de se connecter sans surcharge et ralentissement du réseau.

CamPlus dôme IP caméras sont compatibles avec les normes de l'industrie des protocoles comme SMTP et TCP / IP pour la connectivité à large bande.



Caractéristiques

- Compression MPEG-4 offre une excellente qualité d'image
- Configuration des outils de contrôle de la bande passante
- Les flux peuvent être envoyés simultanément à de multiples stations de surveillance
- PoE "Power over Ethernet" Alimentation par IP
- Options available for wide range of lighting conditions
- Compatible avec les plus grands systèmes
- Sortie analogique augmente les options de mise en place
- Possibilité de vérifier les événements avec entrée et sortie d'alarme
- Prise en charge audio bidirectionnelle
- Caisson thermostaté livré en standard
- La détection de mouvement sur 3 fenêtres
- Jour / nuit modèle passe automatiquement de la couleur au monochrome en faible luminosité

GEC-IPDRH-DN-24VA-P

Dôme Robuste CamPlus IP Jour/Nuit avec une résolution de 520 Lignes TV, MPEG-4

Caractéristiques techniques

Fonctions

- Capteur d'image: 1/3-in. Interline Transfer double speed SUPER HAD CCD
- Système de signal: NTSC ou PAL standard
- Pixels effectifs (H x V): 753 x 582 (PAL)
- Résolution horizontale: 520 LTV
- Sensibilité couleur 0.03 lux @ F1.5 (30 IRE, SAGC on)
- Sensibilité, jour / nuit modèle 0.03 lux @ F1.5
- Cadre d'intégration 2x - 32x
- S/N Ratio: Better than 50 dB (AGC off)
- Synchronization Internal
- Motion Detection: Yes (3 windows)
- Electronic Shutter: 1/60 - 1/12000 sec (NTSC); 1/50 - 1/12000 sec (PAL)
- Auto Iris Control: DC
- BLC: Yes
- AGC: 0 - 18 dB
- Balance des blancs: AWB
- D/N switching: Lens with I/R cut filter: auto
- Alarm I/O: 1 ea., TTL, terminal block

Vidéo

- Compression MPEG-4 ASP Conforme
- Résolution Image D1: 720 x 480 (NTSC) / 720 x 576 (PAL); CIF: 352 x 240 (NTSC) / 352 x 288 (PAL); QCIF: 172 x 120 (NTSC) / 176 x 144 (PAL)
- Bite Rate 28 Kbps - 3 Mbps
- Sortie Composite 1.0 Vcc avec 75-ohm , BNC connecteur

Audio

- Compression: 8 kHz, Mono, PCM
- Entrée de ligne Asymétrique, 1.4 Vcc, 1 V rms, terminal block
- Sortie de ligne Asymétrique, 1.4 Vcc, 1 V rms, terminal block

Réseaux

- LAN port: Ethernet (10/100 Base-T) Connecteur RJ-45
- WAN port: Ethernet (10/100 Base-T) Connecteur RJ-45
- Protocole: TCP, UDP, IP, HTTP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP
- Sécurité Mot de passe défini par admin.

Environmental

- Température de fonctionnement -30°C à 50°C

Électrique

- POE: IEEE 802.3af and 12 VDC compatible only (no 24V AC)
- 24 VAC: 24 VAC and 12 VDC compatible
- Consommation électrique: 12 W max.

Physique

- Dimensions: 5.32" x 4.30" (135 x 109 mm)

Certifications réglementaires

Comment commander

GEC-IPDRH-DN-24VA-P

Dôme Robuste CamPlus IP Jour/Nuit avec une résolution de 520 Lignes TV, MPEG-4 compression, 24 VAC, PAL

GEC-IPDRH-DN-POE-P

Dôme Robuste CamPlus IP Jour/Nuit résolution de 520 LTV, MPEG4,POE, 12 VDC, PAL

DR-FM

Fixation plafond pour série ARD

DR-RWM

Fixation murale pour série ARD

