



Fiche Produit

HVS-4-HD

Serveur Vidéo 4 Voies avec 160 GB HDD 50 ips

Le HVS (Home Video Server) de GE Security est la solution idéale pour le résidentiel et les centres de contrôle de sécurité.

Cette unité compacte est capable d'une transmission en temps quasi réel de la vidéo à partir de n'importe quel endroit équipé d'une connexion TCP / IP à l'extérieur directement à une salle de contrôle, à domicile, au bureau ou même à GPRS/3G équipés de PDA ou les téléphones mobiles. Cela signifie que la vidéo en temps réel est maintenant disponible pour tout le monde, n'importe quand et n'importe où.

Equipé d'un disque dur de 160 Go qui peut enregistrer en continu, des événements déclenchés par des alarmes extérieures ou par les systèmes de détection de mouvement. Les informations peuvent être consultés par un PC local ou à distance, sur un PDA ou un téléphone mobile. (S/W compatible avec la plupart des dispositifs inclus)

Quatre canaux vidéo simultanément six entrées et alarmes, GE Security HVS-4-HD est une gamme de passerelles vidéo intégré qui combine un ensemble de fonctionnalité de sécurité et de streaming vidéo à haut niveau de performance HVS dans une unité compacte.

Caractéristiques

- 4 Voies Vidéo
- 6 entrées d'alarme
- 2 Relais de sortie
- Gestion de l'interface locale avec la souris
- Pre ou post enregistrement d'alarme
- E-mail ou SMS de notification sur alarme

HVS-4-HD

Serveur Vidéo 4 Voies avec 160 GB HDD 50 ips

Caractéristiques techniques

Video standard

- PAL

Nombre de Voies

- 4

Résolution

- 640x480 (VGA), 320x 240 (CIF), 160x120 (QCIF)

Compression

- MPEG 4

Taux de compression des données

- 9Kbps - 1Mbps

Codage

- Triple DES

Contrôle PTZ

- 1 port RS232/RS485

Protocoles PTZ

- GE Security, Pelco D, Mintron

Réseau

- 10/100 Base-T ethernet

IP cession

- Dynamique / statique

Enregistrement

Modés

- Continu / Evenements

Taille HDD

- 160GB

Traitement des événements

Type d'événement

- alarme externe, détection de mouvement, de disque plein, de perte vidéo

Type d'action

- Alarme externe, détection de mouvement, de disque plein, de perte vidéo

Détection de mouvement

- Seuil de contrôle, intérêt général, exclure les zones

I/O

Canaux d'entrée

- 6 entrées opto-isoléinputs

Les canaux de sortie

- 2 opto-isolé activateurs

Alimentation

Voltage

- Entrée 5VDC

Puissance

- 5 W

Environnement d'exploitation

Température

-

L'humidité relative

- max 85% sans condensation

Dimensions

- 185x158x55

Poids

- 1.5kg

Comment commander

HVS-4-HD

Serveur Vidéo 4 Voies avec 160 GB HDD 50 ips

