



Fiche Produit

KTC-2001DNP

Caméra jour/nuit Ex-View 220 Vca 1/3" 480 TVL 0,1/0,01 Lux

La nouvelle gamme de caméras GE présente de nombreuses fonctions. Molette de réglage de la mise au point initiale et un nouveau design élégant, avec connecteur d'objectif encastré et panneau de commandes très accessible.



Caractéristiques

- Caméra ExView monochrome couleur à haute résolution
- Réglage discret de commutateur DIP
- Compatible objectif auto-iris et direct drive
- Résolution 480 lignes TV
- Sensibilité 0,1/0,01 Lux
- Compensation de luminosité
- Options d'équilibrage des blancs à synchronisation automatique / équilibrage des blancs automatique
- Molette de réglage de la mise au point initiale
- Connecteur d'objectif encastré
- Sortie écran de test vidéo local
- Monture C et CS

KTC-2001DNP

Caméra jour/nuit Ex-View 220 Vca 1/3" 480 TVL 0,1/0,01 Lux

Caractéristiques techniques

Détection image

- 1/3" Capteur CCD Ex-view

Signal système

- CCIR

Eléments d'image

- 795 x 596 (H x V)

Balayage du système

- 625 lignes

Synchronisation système

- Verrouillage interne/ligne

Résolution horizontale

- 480 lignes TV

Sensibilité

- 0,1 / 0,01 lux à F1,2

Gain

- Super AGC 36dB

Rapport S/B

- Supérieur à 48dB

Système exposition automatique

- Mode diaphragme CCD : 1/50 - 1/100 000 s variable continu

Compensation de luminosité

- Détection automatique, histogramme plus réglage de fenêtres de 225 zones

Gamma

- Activé = 0,45 Désactivé = 1

Signal vidéo de sortie

- Composite : 1Vp-p à charge de 75 Ohm

Réglage automatique de la luminosité de l'objectif

- Compatible objectif auto-iris et direct drive

Monture objectif

- Monture C et CS

Température de fonctionnement

- -10 à +50 °C

Tension d'alimentation

- 220 Vca

Comment commander

KTC-2000DNP

Caméra ex view jour/nuit hautes performances, 480 lignes, 0,1lux en couleur, 0,01lux en monochrome, alimentation 10-40vdc ou 18-30vac

KTC-2001DNP

Caméra jour/nuit Ex-View 220 Vca 1/3" 480 TVL 0,1 Lux couleur/0,01 mono

