



Fiche Produit

KTC-510P

Caméra numérique monochrome 1/3" 450 TVL, 0,1 Lux (F1,2), 12 Vcc/24 Vca

La nouvelle gamme de caméras GE présente de nombreuses fonctions. Molette de réglage de la mise au point initiale et un nouveau design élégant, avec connecteur encastré pour objectif et panneau de commandes très accessible.



Caractéristiques

- Caméra monochrome à résolution médium
- Modèle de boîtier GE exclusif
- Compatible objectif auto-iris vidéo et Direct Drive
- HyperHAD CCD 1/3"
- Résolution 450 lignes TV
- Sensibilité 0,1 Lux
- Compensation de luminosité
- Molette de réglage de la mise au point initiale
- Connecteur d'objectif encastré
- Sortie écran de test vidéo local
- Monture C et CS

KTC-510P

Caméra numérique monochrome 1/3" 450 TVL, 0,1 Lux (F1,2), 12 Vcc/24 Vca

Caractéristiques techniques

Détection image

- Détection CCD 1/3"

Signal système

- CCIR

Éléments d'image

- 537 x 597 (H x V)

Balayage du système

- 625 lignes

Synchronisation système

- Verrouillage interne/ligne

Résolution horizontale

- 450 lignes TV

Sensibilité

- 0,1 lux à F1,2

Gain

- Super AGC 36dB

Rapport S/B

- Supérieur à 48dB

Système exposition automatique

- Mode diaphragme CCD : 1/50 - 1/100 000 s variable continu

Compensation de luminosité

- Détection automatique, histogramme plus réglage de fenêtres de 225 zones

Gamma

- Activé = 0,45 Désactivé = 1

Signal vidéo de sortie

- Composite : 1Vp-p à charge de 75 Ohm

Réglage automatique de la luminosité de l'objectif

- Compatible objectif auto-iris vidéo et direct Drive

Monture objectif

- Monture C et CS

Température de fonctionnement

- -10 à +50 °C

Tension d'alimentation

- 12 Vcc/24 Vca

Comment commander

KTC-510P

Caméra numérique monochrome 1/3" 450 TVL, 0,1 Lux (F1,2), 12 Vcc/24 Vca

KTC-511P

Caméra numérique monochrome 1/3" 450 TVL, 0,1 Lux (F1,2), 85 - 265 Vca

