



Fiche Produit

KTD-348-164U

Matrice, 16 entrées caméra x 4 sorties moniteurs, comprend 16 sorties d'alarmes

Le sélecteur 16 entrées par 4 sorties du KTD-348 peut facilement être étendu à 32 entrées par 4 ou 8 sorties. Les caractéristiques standard incluent des entrées vidéo en boucle loop through, des entrées d'alarme programmables et un port RS 232 une liaison avec un ordinateur. Un câble à paire torsadée transmet les commandes d'un maximum de 64 claviers sur différents sites. Le sélecteur utilise le protocole standard DIGIPLEX et les circuits de séquence de caméra peuvent être programmés, ainsi que le titrage alphanumérique, les temps de passage individuels ou universels, etc.

Les circuits basés sur le microprocesseur permettent au KTD-348 de recevoir les commandes du clavier de contrôle KTD-405U (non fourni). Un port de données série séparé est fourni pour la transmission de communication. Les circuits intégrés sont encastrés pour un remplacement aisé. Un transformateur externe 220 Vca/12 Vcc est fourni pour l'alimentation du châssis. Les accessoires de montage en rack sont disponibles pour le KTD-348 permettant son installation sur appareil monté en rack 19" (2U).



Caractéristiques

- 16 entrées par 4 sorties
- Extensible jusqu'à 32 par 8
- Entrées d'alarme programmables
- Jusqu'à 64 points de contrôle
- Protocole DIGIPLEX
- Rack 19"2U
- Port RS 422
- Alimentation 12 Vcc 1.5A
- Connecteurs BNC pour vidéo

KTD-348-164U

Matrice, 16 entrées caméra x 4 sorties moniteurs, comprend 16 sorties d'alarmes

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée

- 12 Vcc ou 9 Vca

Alimentation

- 15,5 VA

Entrées vidéo

- 16 ou 32

Sorties

- 4 ou 8

Bande passante

- 32 MHz à -1,5 dB
- 50 MHz à -3 dB

Signal/Bruit

- -60 dB (trans. RMS 1V p-p)

Gain

- 0 dB \pm 1 dB

Impédance

- 75 ohm, entrée et sorties

Alarmes

- RS 232, RS 422 borniers amovibles

Alimentation

- Prise coaxiale 5 mm deux conducteurs

Vidéo

- Connecteurs BNC

Mécaniques

Poids

- 4,6 kg

Dimensions

- 420 x 197 x 90 mm (L x l x h)
- Weight 4,6 kg
- Dimensions (W x H x D) 420 x 197 x 90 mm

Comment commander

KTD-348-164U

16 entrées caméra x 4 sorties moniteurs, comprend 16 sorties d'alarmes, un port RS232 et Alim 12Vcc

