

Fiche Produit

PVM-LCD20

Moniteur public 20" LCD

Designed to fully complement the VisionmaX range of 20-inch LCD public view monitors, this display is fully compatible with the VESA mounting system used by the VisionmaX monitors. This flexible monitor has a large number of input options including 2x composite with loop-thru, 2x Audio with loop-thru, 1x S-VHS and VGA for connection from a PC source. Every unit comes complete with its own desk-top stand and IR remote control.



Caractéristiques

- Moniteur élégant de 20 " TFT
- Chaîne de VisionmaX PVM en complément pour des applications mélangées
- La télécommande IR permet une installation facile et passage des commandes simplifié
- Au standard VGA, composé, et Y/C entrées
- Compatible avec l'ensemble des produits VisionmaX VESA options de support

PVM-LCD20

Moniteur publilc 20" LCD

Caractéristiques techniques

Signal

- 625 lignes PAL

Viewable size (H x V)

- 408 x 306 mm; aspect ratio: 5:4

Pixel pitch

- 0.51

Display resolution

- 800 x 600

Contraste

- 500:1

Luminosité

- 500 cd/m²

Température des couleurs

- Sélectionnable de : 6500°K/9300°K

Temps de réponse

- 16 ms

Nombre de couleurs

- 16.7 million couleurs (8 bits)

Angle of view

- 80°/80°

Display mode

- Vidéo; Y/C (S-video); VGA

Connections

VGA input

- 15-pin D-Sub connection

Video in/out

- BNC (2)

Audio in/out

- RCA (2)

Y/C input

- 4-pin DIN connection

Physical and Environmental

Dimensions

- 458 x 346 x 117 mm

Température de fonctionnement

- -10 à +60°C

Electrical voltage Entrée

- 96 à 256 VAC, 60 Hz/50 Hz

Input signal

- 0.5 à 2.0 V pk-pk composite video

Input/output impedance

- 75 ohms, autoterminating

Power consumption

- 55 W, 4.5 A (max.)

Speaker power

- 4 W

Comment commander

PVM-LCD20

Moniteur publilc 20" LCD

