



Fiche Produit

TVK-505U

Clavier de contrôle TruVision 3D - DVSR-xU - TVR40

Présentation

Le clavier TruVision TVK-505 permet la gestion à distance du DVSR-xU et des DVR 40 / 60 de la gamme TruVision. L'enregistreur peut maintenant être contrôlé localement, à partir des éléments intégrés en face avant du DVR et / ou à distance avec le clavier TVK-505

Souplesse

Le clavier TVK-505 a été conçu pour tirer pleinement parti des puissantes fonctionnalités des produits de la gamme DVR TruVision. Le TVK-505 intègre un grand écran LCD rétro éclairé par LED qui peut être facilement configuré en fonction des besoins des utilisateurs. Le clavier TVK-505 a la capacité de communiquer à distance avec des enregistreurs numériques totalement indépendant sur trois ports RS-485. Cela permet au clavier de pouvoir être installé jusqu'à 1000 m du DVR, idéal pour les applications où une salle de contrôle est située à distance de l'appareil. L'utilisation de RS-485 signifie également que plusieurs claviers peuvent être connectés à un même DVR.

Caractéristiques PTZ

Le TruVision TVK-505 introduit également le clavier de commande de caméra PTZ qui augmente les fonctionnalités déjà présentes sur le DVR. Le joystick à 3-axes permet à un opérateur contrôler facilement, la vision panoramique, l'inclinaison et les fonctionnalités du zoom avec de simple mouvement.

La combinaison du DVR et du clavier TruVision TVK-505 donne aux DVR un énorme potentiel.



Caractéristiques

- Grand écran LCD graphique avec rétro-éclairage par LED
- Manette 3-D avec les fonctions PTZ
- Multi-port de communication RS-485 supporté
- Protection par trois niveaux de sécurité
- Économie d'énergie
- Antiérement configurable via RS-232
- Installation préconfigurés - Simple et facile
- Support multi-langue

TVK-505U

Clavier de contrôle TruVision 3D - DVSR-xU - TVR40

Caractéristiques techniques

Général

- Langues: Anglais, français, allemand, italien, espagnol
- Protection par Mot de passe: 3 level

Protocoles

- DVR: DVSR xU, TVR 40, TVR 60
- PTZ caméras: CyberDome, CyberDome2, LegendDome, TruVision PTZ - via DVR

Affichage

- LCD graphique: 128 x 128 dots Graphic LCD
- Retro éclairage LED illumination Blanc
- Fonction d'économie d'énergie

Sorties

- RS485: 3 x ports indépendants
- Terminaison : 2 positions DIP par bus de données
- RS232: 1 x RS232 port(DB9 femelle)

Contrôles

- Touches 12 boutons en dur momentanée
- Programme 10 multifonctionnel attribué boutons poussoirs momentanés
- Joystick: Proportionnel joystick 3 axes

Alimentation

- Tension d'entrée: 12 VDC
- PSU externe: 100 - 240VAC 47-63Hz 1,25A

Divers

- Couleur Noir
- Claviers Touches en caoutchouc
- Boîtier Thermo résistant et ABS résistant aux chocs
- Température une utilisation en intérieur, +5 - + 40 ° C
- Humidité relative 10 à 90%
- Dimensions (W x H x D): 365 x 113 x 160mm
- Poids 1060 gr

Comment commander

TVK-505U

Clavier de contrôle TruVision 3D - DVSR-xU - TVR40, alimentation, câble de connexion et boîtier I/O inclus

