

Dôme compact PTZ TruVision - zoom optique 16 X, Montage encastré, PAL

**GEC-DV-16FP**

**Présentation**

Dans la gamme TruVision™ sont proposé des Dômes Compacts à pilotage PTZ avec Zoom optique 16 X : il s'agit de dômes possédant des fonctionnalités très avancées tout en ayant une taille compacte. Ils combinent des caractéristiques de mouvement horizontaux et verticaux à une caméra zoom autofocus munie d'un capteur 1/4 " de haute performance. Cette caméra est capable de réaliser toutes les fonctions attendues d'une caméra dôme traditionnelle avec une rotation de 350°.

Un zoom optique 16 X combiné à un zoom numérique 8 X permet d'effectuer les zooms nécessaires à toutes les conditions de surveillance, tout cela supporté par un capteur 1/4 " de haute sensibilité délivrant une image d'excellente résolution.

Possibilités de 64 prépositions, chemin de ronde apportant un maximum de flexibilité à l'utilisateur. L'utilisateur peut interfacer la caméra avec un signal d'alarme provenant d'un système d'alarme extérieur et d'orienter la caméra dans une position présélectionnée.

**Caractéristiques techniques**

<b>Caméra</b>	
Format du Signal :	PAL
Capteur :	1/4 in., Super HAD CCD
Total Pixels:	470K PAL
S/N Ratio:	Sup. à 48dB
Objectif :	X16 Zoom, (F1.6(W), F=3.9-63.0 MM)
Résolution Horizontale :	Sup. à 480 Lignes TV
Minimum Illumination:	1 Lux (30IRE)
Zoom Digital :	8x
Sync Système :	Interne
Balance des Blancs :	Auto, Special, Indoor, Manual
Protocoles de Contrôle :	DIGIPLX RS-422, IMPAC RS-485, ASCII, PELCO D & PELCO P
Entrée d'alarme :	2 - Entrées
Sortie Vidéo :	Sortie Composite 1Vcc
Obturbateur Electronique	PAL: 1/50 à 1/10,000 sec.
Vitesse Horizontale :	0 ~ 350° (120°/sec.)
Vitesse Verticale :	0 ~ 90° (120°/sec.)
Pré positions :	64 positions
Caméra ID:	256
Shadow Tour:	1
<b>Electrique</b>	
Voltage	24VAC/24VDC
Ampérage	Maximum 25 VA
<b>Mechanical</b>	
Poids (caisson):	2.0 kg
Dimensions (ø x H):	183.4 x 201.5 mm Caisson
Température de fonctionnement	-10 à 50° C
Température de stockage	-40° à 60° C
Indice de protection	IP66

**Comment commander**

GEC-DV-16FP	Dôme compact PTZ TruVision - zoom optique 16 X, Montage encastré, PAL
GEC-DV-PM	Kit de montage pendant plafond pour Dôme compact PTZ TruVision-Zoom optique 16x
GEC-DV-WM	Kit de montage pendant mural pour Dôme compact PTZ TruVision - zoom optique 16 X
ATD-6812-PSU	Unité alimentation électrique pour tous les dômes, 24 Vca, 3 A



- Caméra couleur Haute Résolution - 480 Lignes TV - Capteur 1/4 " de haute sensibilité
- Possibilités de 64 prépositions, chemin de ronde - Apportant un maximum de flexibilité à l'utilisateur
- fonction Alarme Un zoom optique 16 X combiné à un zoom numérique 8 X permet d'effectuer les zooms nécessaires à toutes les conditions de surveillance
- Simple à configurer et à installer
- IP66

